



## BLOCCACAVI IN PLASTICA AD INNESTO A 90° - SERIE "HEYCO"

Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. La curvatura a 90° fa sì che il cavo risulti parallelo e radente alla struttura e consente di guadagnare spazio. Inoltre, in caso di spazi limitati questi bloccacavi fungono da paraurti. Possono essere installati in fori di montaggio tondi (ØG), ma se si effettua un foro avente la sagoma da noi indicata nel disegno (G1) il bloccacavo non potrà ruotare. Per tappare i fori con questa sagoma sono disponibili i tappi "DOUBLE" tipo DD. I bloccacavi vengono prodotti nelle due configurazioni: per cavi piatti e per cavi tondi. Si fissano a scatto. Per il montaggio nella struttura è consigliabile l'utilizzo della pinza PINZA R.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori su campione.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	specifico	per cavi mm	ØG mm	G1 mm	H mm	H1 mm	spessore telaio max mm	confezione pz.
SR 15-1	per cavi tondi	6,3 - 7,4	12,7 - 13,1	11,4	17,5	9,9	2,5	500
SR 10-2	per cavi tondi	7,6 - 8,4	15,9	14	24,6	14,3	3,2	200
SR 11-2	per cavi tondi	8,3 - 9	15,9	14	24,6	14,3	3,2	200
SR 17-2	per cavi tondi	9,1 - 10,3 / 10,9	19 / 19 - 19,8	16,8	27,7	16,3	3,2	200
SR 13-1	per cavi piatti	3x5,6	11,1	9,9	12,7	5,9	1,6	500
SR 14A-1	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1 / 4,1x7,6	12,7	11,4	17,5	9,9	1	500
SR 14-1	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1 / 4,1x7,6	12,7	11,4	17,5	9,9	2,5	500
SR 20-1*	per cavi piatti	3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 4,8x8,9 / 5,1x9,4 / 5,1x10,9	14,2	18,5	20,6	10,3	2	200

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993





SR 20L-1*	per cavi piatti	3,8x10,2 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 4,8x8,9 / 5,1x9,4 / 5,1x10,9	14,2	18,5	20,6	10,3	3,2	200
SR 16-1	per cavi piatti	3,8x10,2 / 4,8x8,9 / 5,1x9,4 / 4,1x9,4	14,3	13,3	21,8	12,7	3,2	300
SR 23-1*	per cavi piatti	5,1x9,4 / 5,1x10,9 / 6,1x10,7 / 6,1x13	19,9	22,2	23,8	12,3	3,2	100
SR 24-1	per cavi piatti	6,1x10,7 / 6,1x13 / 7,4x13 / 7,4x16,5	22,2	21,3	24,6	12,7	3,2	100
SR 21-2	per cavi piatti	8x16,8	28	25,4	36,5	18,6	3,2	100

\*Per questo articolo effettuare il foro di montaggio allungato.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

