



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



BLOCCACAVI IN PLASTICA AD INNESTO A CAMPANA - SERIE "HEYCO"

Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. La particolare imboccatura svasata consente al cavo ampi movimenti, evitandogli il pericolo di danneggiamento. Possono essere installati in fori di montaggio tondi (ØG), ma se si effettua un foro avente la sagoma da noi indicata nel disegno (G1) il bloccacavo non potrà ruotare. Per tappare i fori con questa sagoma sono disponibili i tappi "DOUBLE" tipo DD. I bloccacavi vengono prodotti nelle due configurazioni: per cavi piatti e per cavi tondi. Si fissano a scatto. Per il montaggio nella struttura è consigliabile l'utilizzo della pinza PINZA R.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori su campione.

| ARTICOLO | specifico | per cavi mm | ØG mm | G1 mm | H mm | H1 mm | spessore | | confezione pz. |
|----------|-----------------|---|------------------------------|-------|------|-------|---------------|--|----------------|
| | | | | | | | telaio max mm | | |
| SR 5N-5 | per cavi tondi | 6,3 - 7,6 | 12,7 - 13,5 | 11,4 | 17,5 | 10,3 | 1,6 | | 500 |
| SR 6P-5 | per cavi tondi | 7,6 | 15,9 | 14 | 20,7 | 10,7 | 3,2 | | 300 |
| SR 6P2-5 | per cavi tondi | 8 - 8,1 | 15,9 | 14 | 20,7 | 10,7 | 3,2 | | 300 |
| SR 6N3-5 | per cavi tondi | 8,2 - 9,1 | 15,9 | 14 | 20,7 | 10,7 | 1,6 | | 300 |
| SR 6P3-5 | per cavi tondi | 8,2 - 9,1 | 15,9 | 14 | 20,7 | 10,7 | 3,2 | | 300 |
| SR 2P-5 | per cavi piatti | 2,3x4,6 / 2,8x5,3 | 9,5 | 8,4 | 15,9 | 9,5 | 1,6 | | 500 |
| SR 3P-5 | per cavi piatti | 3x5,6 | 11,1 | 9,9 | 15,9 | 9,5 | 1,6 | | 500 |
| SR 4N-5 | per cavi piatti | 3x7,6 / 3,8x7,1 / 4,1x7,6 | 12,7 / 12,7 / 12,7 - 13,1 | 11,8 | 17,9 | 10,3 | 1,6 | | 500 |
| SR 6K-5 | per cavi piatti | 3,8x8,6 / 4,1x9,4 / 4,1x7,6 / 4,1x10,4 | 15,9 | 14 | 20,7 | 10,7 | 3,2 | | 500 |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

