



BLOCCACAVI IN PLASTICA AD INNESTO A CAMPANA - SERIE "HEYCO"

ARTICOLO: SR 5N-5

Codice EZ: 146618, BLOCCACAVI codice Heyco: 1143.

Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. La particolare imboccatura svasata consente al cavo ampi movimenti, evitandogli il pericolo di danneggiamento. Possono essere installati in fori di montaggio tondi ($\varnothing G$), ma se si effettua un foro avente la sagoma da noi indicata nel disegno (G1) il bloccacavo non potrà ruotare. Per tappare i fori con questa sagoma sono disponibili i tappi "DOUBLE" tipo DD. I bloccacavi vengono prodotti nelle due configurazioni: per cavi piatti e per cavi tondi. Si fissano a scatto. Per il montaggio nella struttura è consigliabile l'utilizzo della pinza PINZA R.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori su campione.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	specifica	per cavi mm	$\varnothing G$ mm	G1 mm	H mm	H1 mm	spessore telaio max mm	confezione pz.
SR 5N-5	per cavi tondi	6,3 - 7,6	12,7 - 13,5	11,4	17,5	10,3	1,6	500

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

