



## BLOCCACAVI IN PLASTICA AD INNESTO DRITTI CON PREASSEMBLAGGIO SUL CAVO - SERIE "HEYCO"

Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.


Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. Si distinguono per il vantaggio di poterli preassemblare sul cavo (si chiudono a click sul cavo) per poi installarli nella struttura anche in un secondo momento o in un luogo remoto, risparmiando così sui costi di installazione. Si ancorano perfettamente e si presentano esteticamente bene dato che, una volta installati nella struttura, rimane visibile all'esterno soltanto la testa del bloccacavo dallo spessore molto ridotto. Possono essere installati in fori di montaggio tondi (ØG), ma se si effettua un foro avente la sagoma da noi indicata nel disegno (G1) il bloccacavo non potrà ruotare. Per tappare i fori con questa sagoma sono disponibili i tappi "DOUBLE" tipo DD. I bloccacavi vengono prodotti nelle due configurazioni: per cavi piatti e per cavi tondi. Grazie ai dentini di fissaggio, questi bloccacavi si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella. Per l'operazione di preassemblaggio sul cavo è consigliabile l'utilizzo dei nostri utensili PINZA RDD o PRESSA RDD; il montaggio nella struttura, invece, avviene a mano senza l'ausilio di ulteriori utensili.

Su richiesta: per quantità, sono disponibili altre misure e possono essere forniti in color bianco o in altri colori su campione.



per cavi piatti



per cavi tondi

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	specifica	per cavi mm	ØG mm	G1 mm	H mm	spessore telaio mm	confezione pz.
RDD 101A	per cavi tondi	3,3 - 5,3	15,9	14	14	0,8 - 2,5	500
RDD 101	per cavi tondi	5,6 - 7,4	15,9	14	14	0,8 - 2,5	500
RDD 201	per cavi tondi	7,4 - 9,8	22,2	19,6	18,3	0,8 - 4	500
RDD 201-2	per cavi tondi	7,4 - 9,8	22,2	19,6	18,3	2 - 3,4	500
RDD 6N-2	per cavi tondi	7,6 - 8,4	15,9	14	15,5	max 1,6	500
RDD 301	per cavi tondi	8,6 - 10,9	22,2	19,6	18,3	0,8 - 4	500
RDD 301-2	per cavi tondi	8,6 - 10,9	22,2	19,6	18,3	2 - 3,4	500
RDD 401	per cavi tondi	10,7 - 11,4	22,2	19,6	18,3	0,8 - 4	500
RDD 401-2	per cavi tondi	10,7 - 11,4	22,2	19,6	18,3	2 - 3,4	500
RDD 501	per cavi tondi	13,5 - 15,2	28,2	25,4	23,4	1,6 - 4,8	300
RDD 601	per cavi tondi	15,2 - 17,8	28,2	25,4	31,8	1,6 - 4,8	300
RDD 701	per cavi tondi	18,3 - 21,1	31,8	28,6	33,3	1,6 - 4,8	500
RDD 100A	per cavi piatti	2,7x5,6 / 2,9x8	15,9	14	14	0,8 - 2,5	500

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993



RDD 100	per cavi piatti	2,9x8 / 4,1x7,6	15,9	14	14	0,8 - 2,5	500
RDD 200	per cavi piatti	3,8x8,6 / 3,8x10,2 / 4,1x9,4 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 4,8x9,9 / 5,1x9,4 / 5,1x10,9 / 6,1x10,7	22,2	19,6	18,3	0,8 - 4	500
RDD 200-2	per cavi piatti	3,8x8,6 / 3,8x10,2 / 4,1x9,4 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 4,8x9,9 / 5,1x9,4 / 5,1x10,9 / 6,1x10,7	22,2	19,6	18,3	2 - 3,4	500
RDD 510	per cavi piatti	3,8x8,6 / 3,8x10,2 / 4,1x9,4 / 4,1x10,4 / 4,8x8,9 / 4,8x9,9 / 5,1x9,4 / 5,1x10,9 / 6,1x10,7	28,2	25,4	23,4	1,6 - 4,8	500

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

