






SR 8R-200



ST 101A



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



## BLOCCACAVI IN PLASTICA PER FORO APERTO QUADRANGOLARE - SERIE "HEYCO"

### ARTICOLO: SR 8R-200

Codice EZ: 148140, BLOCCACAVI codice Heyco: 1266.

Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -18°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. Si ancorano perfettamente e, grazie alla forma rettangolare, non possono assolutamente ruotare. Si presentano esteticamente bene dato che, una volta installati nella struttura, rimane visibile all'esterno soltanto la testa del bloccacavo, dallo spessore molto ridotto. Sono stati ideati per essere installati in fori di montaggio quadrangolari aperti; infatti, non vengono fissati a scatto sulla struttura ma li si fanno scorrere nel foro di montaggio. Si distinguono anche per il vantaggio di poterli preassemblare sul cavo (si chiudono a clip sul cavo) per poi installarli anche in un secondo momento o in un luogo remoto, risparmiando così sui costi di installazione. Il bloccacavo SR 8R-200 può essere utilizzato anche per fasci di cavi (sia piatti che tondi fino ad un Ø 15,2 max) e viene preassemblato sul cavo mediante il collarino dentato integrato. Il bloccacavo ST 101A è adatto per cavi tondi. Per tappare i fori di montaggio quadrangolari inutilizzati sono disponibili i tappi "DOUBLE" quadrangolari tipo RP. Per l'operazione di preassemblaggio sul cavo (bloccacavo ST 101A) è consigliabile l'utilizzo dei nostri utensili PINZA R o PRESSA ST; il montaggio nella struttura, invece, avviene a mano senza l'ausilio di ulteriori utensili.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori su campione.

ARTICOLO	specifica	per cavi mm	G mm	G1 mm	H mm	spessore telaio max mm	confezione pz.
SR 8R-200	per cavi piatti, tondi o in fasci	fino a Ø 15,2	22,2	22,2	20,3	2,5	500

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

#### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

