



BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA CON MEMBRANA - SERIE "HEYCO" -

Materiale: poliammide 6/6.


Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Assorbono le vibrazioni ed allo stesso tempo offrono isolamento e protezione meccanica a cavi e tubi di ogni genere. Gli spicchi flessibili si adeguano a qualsiasi forma di cavo o tubo con Ø minimo di 7,6 mm e massimo di 62,7 mm. Grazie ai dentini di fissaggio, queste boccole si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere fornite in color bianco o in altri colori su campione.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	specifica	ØA max mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
SUB-500	per telaio sottile	7,6	15,2	6,4	1,6	12,7	500
UB-500	-	7,6	15,2	9,8	3,2	12,7	500
SUB-625	per telaio sottile	11,1	18,5	6,4	1,6	15,9	500
UB-625	-	11,1	18,3	10,3	3,2	15,9	500
UB-750	-	12,7	21,4	9,9	3,2	19	500
SUB-750	per telaio sottile	12,7	21,8	6,4	1,6	19,1	500
UB-812	-	12,7	22,6	9,9	3,2	20,6	500
SUB-875	per telaio sottile	14,2	23,8	6,4	1,6	22,2	500
UB-875	-	14,3	23,8	11,5	3,2	22,2	500
SUB-1000	per telaio sottile	19	27	6,4	1,6	25,4	500
UB-1000	-	19	27	11,5	3,2	25,4	200
SUB-1093	per telaio sottile	20,6	29,4	6,4	1,6	27,8	500
UB-1093	-	20,6	29,4	11,5	3,2	27,8	200
UB-1187	-	24,1	31,8	11,5	3,2	30,2	500
UB-1375	-	25,4	37,8	11,5	3,2	34,9	200
UB-1250	-	25,8	33,4	11,5	3,2	31,8	500
UB-1500	-	26,9	40,9	11,4	3,2	38,1	200
UB-1750	-	34,9	47,5	11,8	3,2	44,5	200
UB-2000	-	41,6	54	12,4	3,2	50,8	200
UB-2.5	-	50	66,8	19	6,4	63,5	150
UB-3.0	-	62,7	80	19	6,4	76,2	150

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

