



BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA CON MEMBRANA PER TELAI SPESSORATI - SERIE "HEYCO" -

Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Assorbono le vibrazioni ed allo stesso tempo offrono isolamento e protezione meccanica a cavi e tubi di ogni genere. Gli spicchi flessibili si adeguano a qualsiasi forma di cavo o tubo con Ø minimo di 7,6 mm e massimo di 26,9 mm. Grazie ai dentini di fissaggio, queste boccole si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere fornite in color bianco o in altri colori su campione.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	ØA max mm	ØB mm	H mm	spessore telaio		confezione pz.
				max mm	mm	
UBT-500	7,6	15,2	13,8	6,4	12,7	500
UBT-625	11,1	18,3	14	6,4	15,9	500
UBT-750	12,7	21,4	14	6,4	19	500
UBT-875	14,3	23,8	14	6,4	22,2	500
UBT-1000	19	27	14	6,4	25,4	500
UBT-1093	20,6	29,4	14	6,4	27,8	500
UBT-1375	25,4	37,8	14,3	6,4	34,9	500
UBT-1500	26,9	40,9	14,3	6,4	38,1	500

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

