



BOCCOLE IN PLASTICA ANTIABRASIONE PER BORDI FILETTATI

Materiale: poliammide 6 senza alogeni.

Colore: nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -50°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: EN 45545-2 HL3.

Caratteristiche: innovative boccole antiabrasione, progettate per proteggere il cavo dai bordi irregolari o taglienti dei filetti che, in caso di curvature molto strette, possono danneggiare la guaina fino a provocare tagli. Il rischio aumenta con cavi di grandi dimensioni, più pesanti e rigidi, e in presenza di vibrazioni. Installate sul filetto, ne ricoprono il bordo formando una superficie curva e leggermente svasata che protegge il cavo da spigoli e abrasioni. Fornite in un pezzo unico ma divisibile in due parti, si installano facilmente anche se vi sono cavi già posati e la loro forma compatta le rende ideali per spazi ridotti. Disponibili per filetti da M16 a M63, sono realizzate in materiale ad alte prestazioni conforme alle normative ferroviarie, garantendo affidabilità anche in condizioni estreme.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



| ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | chiave mm | ØA mm | H mm | H1 mm | confezione pz. |
|------------|---------------|----------------|-----------|-------|------|-------|----------------|
| 8200.17.45 | Metrico | 16x1,5 | 22 | 12 | 9 | 5 | 50 |
| 8200.20.45 | Metrico | 20x1,5 | 24 | 16 | 9 | 5 | 50 |
| 8200.25.45 | Metrico | 25x1,5 | 30 | 21 | 9 | 5 | 50 |
| 8200.32.45 | Metrico | 32x1,5 | 36 | 27,5 | 9 | 5 | 25 |
| 8200.40.45 | Metrico | 40x1,5 | 46 | 35 | 10 | 5 | 25 |
| 8200.50.45 | Metrico | 50x1,5 | 55 | 45 | 10 | 5 | 10 |
| 8200.63.45 | Metrico | 63x1,5 | 70 | 55,5 | 12 | 5 | 10 |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

