



PROFILATO PASSACAVO IN PLASTICA A CREMAGLIERA - SERIE "PLIOBORD" -

Materiale: polietilene normale (senza alogenri), polietilene antifiamma (con alogenri).

Colore: bianco e naturale.

Temperatura d'uso: -50°C / +85°C (polietilene normale), -50°C / +75°C (polietilene antifiamma).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 per il profilato tipo DX CAF.

Caratteristiche: il profilato passacavo si applica a mano, senza l'ausilio di alcun attrezzo, e serve per la protezione e l'isolamento dei cavi passanti attraverso i bordi taglienti di lamiere o pareti. È molto flessibile e risulta essere adatto in presenza di fori di grosse dimensioni o con forme irregolari.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	specifica	A mm	B mm	H mm	H1 mm	spessore telaio mm	confezione mt.
DX 1 C	naturale	-	1	3	3,2	2	1	35
DX 1 CAF	bianco	antifiamma	1	3	3,2	2	1	35
DX 1,5 C	naturale	-	1,5	3,5	3,2	2	1,5	30
DX 1,5 CAF	bianco	antifiamma	1,5	3,5	3,2	2	1,5	30
DX 2 C	naturale	-	2	4,3	4,3	3	2	25
DX 2 CAF	bianco	antifiamma	2	4,3	4,3	3	2	25
DX 3 C	naturale	-	3	5,3	4,3	3	3	20
DX 3 CAF	bianco	antifiamma	3	5,3	4,3	3	3	20
DX 4 C	naturale	-	4	6,9	5,3	3,5	4	15
DX 4 CAF	bianco	antifiamma	4	6,9	5,3	3,5	4	15

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

