




BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA SEMIAPERTE CON MEMBRANA - SERIE "HEYCO" -

Materiale: poliammide 6/6.


Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: queste boccole presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Assorbono le vibrazioni ed allo stesso tempo offrono isolamento e protezione meccanica a cavi e tubi di ogni genere. Lo spacco laterale consente l'entrata di cablaggi preassemblati o di tubi che presentano segmenti con diametro maggiore rispetto a quello interno della boccola. Queste boccole, inoltre, possono essere installate su fori già attraversati da cavi o tubi. Gli spicchi flessibili si adeguano a qualsiasi forma di cavo o tubo con $\varnothing$ minimo di 7,6 mm e massimo di 26,9 mm. Grazie ai dentini di fissaggio, queste boccole si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere fornite in color bianco o in altri colori su campione.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	ØA max mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
OCUB-500	7,6	14,3	9,8	3,2	12,7	500
OCUB-625	11,1	18,2	10,3	3,2	15,9	500
OCUB-750	12,7	20,6	10,3	3,2	19	500
OCUB-875	14,3	23,4	10,3	3,2	22,2	500
OCUB-1000	19	27	10,3	3,2	25,4	500
OCUB-1093	20,6	30,2	10,3	3,2	27,8	500
OCUB-1250	23,8	37,3	10,3	3,2	31,8	500
OCUB-1375	25,4	37,3	10,3	3,2	34,9	500
OCUB-1500	26,9	40,1	10,7	3,2	38,1	500

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

