



BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA PER TELAI SPESSORATI - SERIE "HEYCO"

Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: queste boccole presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Possono essere utilizzate per trasformare i bordi taglienti o irregolari dei fori in altrettanti lisci, levigati ed isolati. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica a cavi, funi e tubi. Grazie ai dentini di fissaggio, queste boccole si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: alcune boccole sono fornibili anche in color oro. Inoltre, per quantità, possono essere fornite in altri colori su campione

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio	Ø foro montaggio	confezione pz.
				max mm	mm	
SBT-500-6	9,9	14,7	14,3	6,4	12,7	500
SBT-875-11	17,5	24,2	14,3	6,4	22,2	500
SBT-1000-12	19,4	28,6	14,3	6,4	25,4	500
SBT-1093-15	23,8	30,9	14,3	6,4	27,8 - 28,6	500
SBT-1187-15	23,8	33,3	14,3	6,4	30,2	500
SBT-1250-16	25,4	33,2	14,3	6,4	31,8	500
SBT-1375-16	25,4	38,1	14,3	6,4	34,9	500
SBT-1500-21	33,3	41,2	14,3	6,4	38,1	200
SBT-1750-22	34,9	47,6	14,3	6,4	44,5	250
SBT-2000-26	41,3	54	14,3	6,4	50,8	200

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

