



## BOCCOLE IN PLASTICA ANTIABRASIONE PER BORDI FILETTATI

Material: poliammide 6 senza alogeni.


Color: nero RAL 9005.

Use temperature: -50°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: EN 45545-2 HL3.

Features: innovative boccole antiabrasione, progettate per proteggere il cavo dai bordi irregolari o taglienti dei filetti che, in caso di curvature molto strette, possono danneggiare la guaina fino a provocare tagli. Il rischio aumenta con cavi di grandi dimensioni, più pesanti e rigidi, e in presenza di vibrazioni. Installate sul filetto, ne ricoprono il bordo formando una superficie curva e leggermente svasata che protegge il cavo da spigoli e abrasioni. Fornite in un pezzo unico ma divisibile in due parti, si installano facilmente anche se vi sono cavi già posati e la loro forma compatta le rende ideali per spazi ridotti. Disponibili per filetti da M16 a M63, sono realizzate in materiale ad alte prestazioni conforme alle normative ferroviarie, garantendo affidabilità anche in condizioni estreme.



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	filetto passo	filetto valore	chiave mm	ØA mm	H mm	H1 mm	pack pcs.
8200.17.45	Metric	16x1.5	22	12	9	5	50
8200.20.45	Metric	20x1.5	24	16	9	5	50
8200.25.45	Metric	25x1.5	30	21	9	5	50
8200.32.45	Metric	32x1.5	36	27,5	9	5	25
8200.40.45	Metric	40x1.5	46	35	10	5	25
8200.50.45	Metric	50x1.5	55	45	10	5	10
8200.63.45	Metric	63x1.5	70	55,5	12	5	10

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

