



PRESSACAVI EMC CON GRIFFE LAMELLARE - SERIE “EZ” (FILETTO PG)

Material: pressacavo in ottone nichelato, boccia lamellare in poliammide 6, griffe lamellare in lega di rame, guarnizione in cloroprene, O-Ring in NBR.

Gasket: -S (per serraggio lamellare)

Use temperature: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)


IP protection: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar), Type 1/4X/12/13 (UL 50E).

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: c-UL-us (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), c-UR-us, DNV GL (EN 62444). Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.

Features: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444, adatti per installazioni “EMC” ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità

Elettromagnetica. Sono dotati di una griffe di contatto lamellare che assicura un montaggio col cavo schermato estremamente veloce. La speciale griffe con lamelle flessibili e di ampia superficie consente di ottenere un contatto duraturo con la calza metallica (che non va risvoltata all'indietro) sia quando il cavo è completamente sguainato sia quando lo è soltanto parzialmente. Completi di anello O-Ring. Con filettatura passo PG - DIN 40430.



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	Ø est. calza min - max mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
EMC BAL-S PG7.3.6,5	PG	7	3 - 6,5	2,5 - 4,5	14	24	6	50
EMC BAL-S PG7.3.6,5 L	PG	7	3 - 6,5	2,5 - 4,5	14	24	10	50
EMC BAL-S PG9.4.8	PG	9	4 - 8	3,5 - 6	17	25,5	6	50
EMC BAL-S PG9.4.8 L	PG	9	4 - 8	3,5 - 6	17	25,5	10	50
EMC BAL-S PG11.5.10	PG	11	5 - 10	4 - 8	20	28	6	50
EMC BAL-S PG11.5.10 L	PG	11	5 - 10	4 - 8	20	28	10	50
EMC BAL-S PG13.6.12	PG	13,5	6 - 12	5 - 10	22	26,5	6,5	50
EMC BAL-S PG13.6.12 L	PG	13,5	6 - 12	5 - 10	22	26,5	10	50
EMC BAL-S PG16.10.14	PG	16	10 - 14	8,5 - 11,5	24	30	6,5	25
EMC BAL-S PG16.10.14 L	PG	16	10 - 14	8,5 - 11,5	24	30	10	25

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





EMC BAL-S PG21.13.18	PG	21	13 - 18	11 - 14	30	35	7,2	25
EMC BAL-S PG21.13.18 L	PG	21	13 - 18	11 - 14	30	35	12	25
EMC BAL-S PG29.18.25	PG	29	18 - 25	16 - 20	40	40,5	8	10
EMC BAL-S PG29.18.25 L	PG	29	18 - 25	16 - 20	40	40,5	12	10
EMC BAL-S PG36.22.32	PG	36	22 - 32	20 - 27	50	50	9	5
EMC BAL-S PG36.22.32 L	PG	36	22 - 32	20 - 27	50	50	14	5
EMC BAL-S PG42.30.38	PG	42	30 - 38	28 - 34	58	51	12	5
EMC BAL-S PG42.30.38 L	PG	42	30 - 38	28 - 34	58	51	16	5
EMC BAL-S PG48.34.44	PG	48	34 - 44	31 - 40	64	55	14	5
EMC BAL-S PG48.34.44 L	PG	48	34 - 44	31 - 40	64	55	18	5

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

