



PRESSACAVI EMC CON SERRAGGIO LAMELLARE E BOCCOLA DI CONTATTO - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

Material: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in poliammide 6, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in neoprene 65 Sh A.

Gasket: -S (per serraggio lamellare)

Use temperature: -40°C / +100°C

IP protection: IP 68

Features: pressacavo a serraggio lamellare, adatto per installazioni "EMC" ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica. All'interno del pressacavo vi è una sporgenza sulla quale la boccola lamellare interna schiaccia la calza metallica.

La boccola è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Completo di anello O-Ring.

On request: per quantità, i pressacavi sono fornibili in acciaio inox A4 316L.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
EMC MET-S M12.1,5,5	Metric	12	1,5 - 5	14	20	5	50
EMC MET-S M12.1,5,5 L15	Metric	12	1,5 - 5	14	20	15	50
EMC MET-S M12.2,5,6,5*	Metric	12	2,5 - 6,5	14	20	5	50
EMC MET-S M12.2,5,6,5 L10	Metric	12	2,5 - 6,5	14	20	10	50
EMC MET-S M12.2,5,6,5 L15	Metric	12	2,5 - 6,5	14	20	15	50
EMC MET-S M16.2,5,7	Metric	16	2,5 - 7	17	23	5	50
EMC MET-S M16.2,5,7 L15	Metric	16	2,5 - 7	17	23	15	50
EMC MET-S M16.4,9,5	Metric	16	4 - 9,5	17	23	5	50
EMC MET-S M16.4,9,5 L10	Metric	16	4 - 9,5	17	23	10	50
EMC MET-S M16.4,9,5 L15	Metric	16	4 - 9,5	17	23	15	50
EMC MET-S M20.4,10	Metric	20	4 - 10	22	26	6	50
EMC MET-S M20.4,10 L15	Metric	20	4 - 10	22	26	15	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993



EMC MET-S M20.7.13	Metric	20	7 - 13	22	26	6	50
EMC MET-S M20.7.13 L15	Metric	20	7 - 13	22	26	15	50
EMC MET-S M20.9.13 L10	Metric	20	9 - 13	22	26	10	50
EMC MET-S M25.5.13	Metric	25	5 - 13	27	28	7	20
EMC MET-S M25.5.13 L15	Metric	25	5 - 13	27	28	15	20
EMC MET-S M25.8.16*	Metric	25	8 - 16	27	28	7	20
EMC MET-S M25.8.16 L10	Metric	25	8 - 16	27	28	11	20
EMC MET-S M25.8.16 L15	Metric	25	8 - 16	27	28	15	20
EMC MET-S M32.7.17	Metric	32	7 - 17	34	30	8	20
EMC MET-S M32.7.17 L15	Metric	32	7 - 17	34	30	15	20
EMC MET-S M32.11.21*	Metric	32	11 - 21	34	30	8	20
EMC MET-S M32.11.21 L15	Metric	32	11 - 21	34	30	15	20
EMC MET-S M40.10.22	Metric	40	10 - 22	42	33	8	20
EMC MET-S M40.10.22 L15	Metric	40	10 - 22	42	33	15	20
EMC MET-S M40.15.27*	Metric	40	15 - 27	42	33	8	20
EMC MET-S M40.15.27 L15	Metric	40	15 - 27	42	33	15	20
EMC MET-S M50.17.29	Metric	50	17 - 29	55	37	9	10
EMC MET-S M50.17.29 L15	Metric	50	17 - 29	55	37	15	10
EMC MET-S M50.22.35*	Metric	50	22 - 35	55	37	9	10
EMC MET-S M50.22.35 L15	Metric	50	22 - 35	55	37	15	10
EMC MET-S M63.28.40	Metric	63	28 - 40	65	44	10	5
EMC MET-S M63.28.40 L15	Metric	63	28 - 40	65	44	15	5
EMC MET-S M63.35.48*	Metric	63	35 - 48	65	44	10	5
EMC MET-S M63.35.48 L15	Metric	63	35 - 48	65	44	15	5

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





Elektrozubehör
Cable management from E to Z



* Item approved for Nema 4X applications.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

