




PRESSACAVI EMC CON SERRAGGIO LAMELLARE E BOCCOLA DI CONTATTO - SERIE "EZ" (FILETTO PG)

ITEM: EMC MET-S PG13.7.13

Codice EZ: request the code from our sales office

Material: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in poliammide 6, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in neoprene 65 Sh A.

Gasket: -S (per serraggio lamellare)

Use temperature: -40°C / +100°C

IP protection: IP 68

Features: pressacavo a serraggio lamellare, adatto per installazioni "EMC" ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica. All'interno del pressacavo vi è una sporgenza sulla quale la boccola lamellare interna schiaccia la calza metallica.

La boccola è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Completo di anello O-Ring.

On request: per quantità, i pressacavi sono fornibili in acciaio inox A4 316L.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
EMC MET-S PG13.7.13	PG	13,5	7 - 13	22	26	6,5	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

