




## **PRESSACAVI EMC CON SERRAGGIO LAMELLARE E BOCCOLA DI CONTATTO - SERIE "EZ" (FILETTO PG)**

### **ITEM: EMC MET-S PG36.22.34,5**

**Codice EZ: 198696**

Material: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in poliammide 6, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in neoprene 65 Sh A.

Gasket: -S (per serraggio lamellare)

Use temperature: -40°C / +100°C

IP protection: IP 68

Features: pressacavo a serraggio lamellare, adatto per installazioni "EMC" ovvero con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica. All'interno del pressacavo vi è una sporgenza sulla quale la boccola lamellare interna schiaccia la calza metallica.

La boccola è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Completo di anello O-Ring.

On request: per quantità, i pressacavi sono fornibili in acciaio inox A4 316L.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

| ITEM                      | thread pitch | thread value | Ø est. min - max<br>cable mm | key mm | H1 mm | H2 mm | pack pcs. |
|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------|-------|-------|-----------|
| EMC MET-S<br>PG36.22.34,5 | PG           | 36           | 22 - 34,5                    | 50     | 33    | 9     | 10        |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

#### **ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

