




PRESSACAVI EMC "PROGRESS EASY" CON MOLLA DI CONTATTO - SERIE "AGRO" (FILETTO METRICO)

ITEM: 1083.40

Codice EZ: request the code from our sales office

Material: pressacavo in ottone nichelato, molla di contatto in acciaio 1.4310, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Gasket: -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi)

Use temperature: -60°C / +100°C

IP protection: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Regulations and Certifications: CE, VDE, c-UR-us, DNV GL, IEC, EAC.

Features: pressacavi EMC (con i requisiti necessari per la Compatibilità Elettromagnetica) serie Agro, tipo "Progress", dotati di innovativa molla di contatto per un montaggio sul cavo estremamente facile e veloce. Grazie alla forte presa sulla schermatura del cavo (la molla non rovina la schermatura), la molla garantisce un perfetto contatto e quindi un'installazione priva di interferenze e con minima impedenza di trasferimento. La molla ha una forma tale che le permette sia di compensare eventuali tolleranze dello spessore della schermatura sia di adattarsi ad un'ampia gamma di diametri di cavo. Il cavo non necessita di essere sguainato del tutto e può esserlo soltanto parzialmente. Durante l'installazione il cavo può essere ruotato e, grazie alla forma della molla, può anche essere facilmente smontato senza che venga danneggiata la schermatura. La guarnizione interna è corta e a due elementi ed è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444. On request: sono fornibili anche in versione multifilare con guarnizione forata secondo ogni specifica richiesta. Inoltre, questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	specific	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
1083.40	short fillet	Metric	40x1.5	24 - 33	46	38	8	10

* Single element cable gland with gasket.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

