



90° METAL CABLE GLANDS - "EZ" SERIES (PG THREAD)

Material: testa del pressacavo in ottone nichelato, gomito in zinco, rondelle in acciaio zincato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in caoutchouc 55 Sh A.

Gasket: -ST (standard)

Use temperature: -25°C / +60°C

IP protection: IP 65.

Features: pressacavo a 90°, utilizzato per una maggiore protezione del cavo soggetto ad una curvatura ad angolo.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	L mm	pack pcs.
CODA-ST PG9.7.9	PG	9	7 - 9	15	19	6	33	50
CODA-ST PG11.9.11	PG	11	9 - 11	18	22	6	36,5	50
CODA-ST PG13.11.13	PG	13,5	11 - 13	20	24	6,5	40,5	50
CODA-ST PG16.12.15	PG	16	12 - 15	22	27	6,5	42,5	50
CODA-ST PG21.15.19	PG	21	15 - 19	28	33	7	50	20
CODA-ST PG29.19.24	PG	29	19 - 24	37	44	8	64	20

THESE ITEMS ARE ON REQUEST AND SUBJECT TO A MINIMUM AVAILABLE QUANTITY, TO BE REQUESTED FROM OUR SALES DEPARTMENT.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993