



"PROGRESS" METAL CABLE GLANDS WITH RUBBER GRIP - "AGRO" SERIES (METRIC THREAD)

Material: pressacavo in ottone nichelato, passacordone in EPDM, guarnizione in NBR, O-Ring in NBR.

Gasket: -FCP (a "fungo" corta).

Use temperature: -40°C / +100°C

IP protection: IP 68 / IP 69

Regulations and Certifications: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC.

Features: pressacavi con passacordone in gomma serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Il passacordone offre un'elevata protezione e permette al cavo ampi movimenti anche continui. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	pack pcs.
1008.52*	Metric	8x1.25	3,8 - 4,8	11	12	6	25	50
1010.52*	Metric	10x1.5	4 - 6	16	20	6	35	50
1012.52	Metric	12x1.5	4 - 6	16	20	6	35	50
1017.52	Metric	16x1.5	6 - 8,8	20	24	6	45	50
1020.51	Metric	20x1.5	9 - 11	24	28	6	65	25
1020.52	Metric	20x1.5	10,5 - 13	24	28	6	73	25
1025.52	Metric	25x1.5	13 - 16,5	32	33	7	92	10

* Item with coarse thread.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

