



PRESSACAVI IN METALLO COMPATTI CON FILETTO EXTRA-LUNGO - SERIE "EZ" (FILETTO PG)

ITEM: BAS-FL2 PG36.25.39 L50

Codice EZ: request the code from our sales office

Material: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione e O-Ring in nitrile 70 Sh A.

Gasket: -FL2 (a "fungo" lunga e a due elementi).

Use temperature: -25°C / +120°C

IP protection: IP 68

Features: pressacavi prodotti secondo IEC 62444, realizzati con dimensioni compatte e con base esagonale allargata per un fissaggio più stabile anche su strutture soggette a vibrazioni o con fori irregolari. Si distinguono per gli incavi laterali e per il filetto extra-lungo per adattarsi a pareti molto spessorate. Completati di anello O-Ring. Su richiesta: disponibili con filetto Metrico.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
BAS-FL2 PG36.25.39 L50	PG	36	25 - 39	55/64	28	50	10

NB: if in the table, in the "key" column, there are two dimensions separated by "/" (example: 20/24), the first dimension corresponds to the HEAD of the cable gland, while the second to the BODY. In the case of a single size, it corresponds to both parties.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

