



## "PROGRESS" METAL CABLE GLANDS FOR FLAT CABLES - "AGRO" SERIES (METRIC THREAD)

**ITEM: 1300.17.090.042**

**Codice EZ: request the code from our sales office**

Material: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Gasket: a "fungo" per cavi piatti.

Use temperature: -40°C / +100°C

IP protection: IP 68

Regulations and Certifications: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC.

Features: pressacavi per cavi piatti serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444. On request: questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

| ITEM            | thread pitch | thread value | Ø est. min - max<br>cable mm | key mm | H1 mm | H2 mm | pack pcs. |
|-----------------|--------------|--------------|------------------------------|--------|-------|-------|-----------|
| 1300.17.090.042 | Metric       | 16x1.5       | 7,3x2,5 - 9x4,2              | 18     | 22    | 5     | 50        |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

