

PRESSACAVI IN METALLO CON TESTA PIANA - SERIE "EZ" (FILETTO PG)

ITEM: ESA-CP PG48.30.45

Codice EZ: request the code from our sales office

Material: pressacavo in ottone nichelato, rondelle in acciaio zincato, -ST in caoutchouc 55 Sh A, -CP in caoutchouc 55 Sh A.

Gasket: -ST (standard), -CP (a "cipolla").


Use temperature: -40°C / +60°C

IP protection: IP 65

Features: pressacavi con corpo cilindrico e base esagonale.

On request: Pressacavi con guarnizione standard in EPDM (-40°C / +130°C)

(esempio: ESA-STM PG...) o in VITON (-20°C / +200°C) (esempio: ESA-STV PG...)



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Gasket	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
ESA-CP PG48.30.45	-CP	PG	48	30 - 45	60/64	36	10	5

NB: if in the table, in the "key" column, there are two dimensions separated by "/" (example: 20/24), the first dimension corresponds to the HEAD of the cable gland, while the second to the BODY. In the case of a single size, it corresponds to both parties.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

