




PRESSACAVI IN METALLO CON SERRAGGIO LAMELLARE E CON CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI - SERIE "EZ" (FILETTO NPT)



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

Material: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in poliammide 6, guarnizione in cloroprene, O-Ring in NBR.

Gasket: -S (per serraggio lamellare)

Use temperature: -20°C / +100°C (con punte -30°C / +150°C)

IP protection: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar) / IP 69, Type 1/4/4X/12/13 (UL 50E).

Flammability: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Regulations and Certifications: CE, c-UL-us (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), GOST. Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.

Features: pressacavi a serraggio lamellare adatti a ogni tipo di applicazione industriale sia in contesti standard che in ambienti particolarmente impegnativi. Le numerose certificazioni internazionali di cui dispongono ne assicurano la massima versatilità d'impiego. Completati di anello O-Ring. Con filettatura passo NPT - ANSI B1.20.1.

ITEM	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
BSN-S T38.2.6	NPT	3/8"	2 - 6	17/19	25,5	11,5	50
BSN-S T38.3.7	NPT	3/8"	3 - 7	20	31,5	11,5	50
BSN-S T38.4.8	NPT	3/8"	4 - 8	17/19	25,5	11,5	50
BSN-S T38.5.10	NPT	3/8"	5 - 10	20	31,5	11,5	50
BSN-S T12.5.9	NPT	1/2"	5 - 9	22	27,5	13	50
BSN-S T12.6.12	NPT	1/2"	6 - 12	22	27,5	13	50
BSN-S T12.7.12	NPT	1/2"	7 - 12	24	30	13	50
BSN-S T12.10.14	NPT	1/2"	10 - 14	24	30	13	50
BSN-S T34.9.16	NPT	3/4"	9 - 16	30	38	13	25
BSN-S T34.13.18	NPT	3/4"	13 - 18	30	38	13	25
BSN-S T1.12.20	NPT	1"	12 - 20	40/43	45,5	13	10
BSN-S T1.18.25	NPT	1"	18 - 25	40/43	45,5	13	10
BSN-S T114.22.32	NPT	1 1/4"	22 - 32	50	50	25,6	5
BSN-S T112.30.38	NPT	1 1/2"	30 - 38	58	51	26	5
BSN-S T2.34.44	NPT	2"	34 - 44	64	55	27	5

NB: if in the table, in the "key" column, there are two dimensions separated by "/" (example: 20/24), the first dimension corresponds to the HEAD of the cable gland, while the second to the BODY. In the case of a single size, it corresponds to both parties.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

