



PRESSACAVI IN METALLO CON SERRAGGIO LAMELLARE E CON CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI - SERIE "EZ" (FILETTO PG)

ITEM: BSN-S PG9.2.6 L10

Codice EZ: request the code from our sales office

Material: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in poliammide 6, guarnizione in cloroprene, O-Ring in NBR.

Gasket: -S (per serraggio lamellare)


Use temperature: -20°C / +100°C (con punte -30°C / +150°C)

IP protection: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar) / IP 69, Type 1/4/4X/12/13 (UL 50E).

Flammability: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Regulations and Certifications: CE, c-UL-us (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), GOST. Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.

Features: pressacavi a serraggio lamellare adatti a ogni tipo di applicazione industriale sia in contesti standard che in ambienti particolarmente impegnativi. Le numerose certificazioni internazionali di cui dispongono ne assicurano la massima versatilità d'impiego. Completi di anello O-Ring. Con filettatura passo PG - DIN 40430.



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
BSN-S PG9.2.6 L10	PG	9	2 - 6	17	25,5	10	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

