



Compressione  
lamellare in forma  
esagonale.

## PRESSACAVI IN METALLO "SYNTEC LAMELLAR" CON ESCLUSIVO SERRAGGIO LAMELLARE ANTI-TORSIONE - SERIE "AGRO" (FILETTO METRICO)

### ITEM: 1045.25.170

**Codice EZ: 162722**

Material: pressacavo in ottone nichelato, inserto lamellare in Poliammide 6, guarnizione in TPE, O-ring in NBR.


Gasket: cilindrica standard.

Use temperature: -40°C / +100°C

IP protection: IP 68

Regulations and Certifications: CE, VDE, c-UR-us, DNV GL, EAC.

Features: pressacavi lamellari serie Agro, tipo "Syntec Lamellar", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. Grazie al serraggio lamellare con sistema brevettato di lamelle mobili, garantiscono un'eccellente tenuta alla trazione e impediscono al cavo movimenti torsionali. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento, molto elastica e con buona resistenza agli agenti chimici. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
1045.25.170	Metric	25x1.5	10 - 17	28	31	7	25

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

