



MULTIPLE WIRE "PROGRESS" METAL CABLE GLANDS - "AGRO" SERIES (METRIC THREAD)

ITEM: 1311.17.2.040

Codice EZ: request the code from our sales office

Material: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Gasket: a "fungo" multifilare con fori aperti.

Use temperature: -40°C / +100°C

IP protection: IP 68

Regulations and Certifications: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC.

Features: pressacavi multifilari serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444. On request: possono essere forniti con filetti in altre lunghezze e possono essere realizzate guarnizioni personalizzate. Inoltre, i pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	n. holes	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
1311.17.2.040	Metric	16x1.5	2	2,5 - 4	18	22	10	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

