



PRESSACAVI IN METALLO PER CAVO RJ-45 - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

ITEM: RJ45-ON M32

Codice EZ: request the code from our sales office

Material: pressacavo in ottone nichelato, boccia lamellare in plastica, guarnizione in cloroprene, O-Ring in NBR.


Gasket: cilindrica per serraggio lamellare.

Use temperature: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)

IP protection: IP 68 (fino a 5 bar).

Flammability: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Features: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262, caratterizzati dalla guarnizione interna tagliata in modo tale da consentire l'assemblaggio di un cavo RJ-45 già intestato. Completati di anello O-Ring. Con filettatura passo Metrico - EN 60423.



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	n. holes	Ø est. cable max mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
RJ45-ON M32	Metric	32x1.5	1	6	30/34	35	9	10

NB: if in the table, in the "key" column, there are two dimensions separated by "/" (example: 20/24), the first dimension corresponds to the HEAD of the cable gland, while the second to the BODY. In the case of a single size, it corresponds to both parties.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

