



**-FL**



**-FL2**



**-FLC**

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

## PRESSACAVI COMPATTI IN METALLO - SERIE "EZ" (FILETTO PG)

### ITEM: BAS-FLC PG11.5.8,8

Codice EZ: request the code from our sales office

Material: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizioni in santoprene 74 Sh A.

Gasket: -FL (a "fungo" lunga), -FL2 (a "fungo" lunga e a due elementi), -FLC (a "fungo" lunga per condutture con capocorda).

Use temperature: -25°C / +120°C

IP protection: IP 68

Features: pressacavi prodotti secondo IEC 62444, realizzati con dimensioni compatte e con base esagonale allargata per un fissaggio più stabile anche su strutture soggette a vibrazioni o con fori irregolari. Si distinguono per gli incavi laterali e per la speciale guarnizione -FLC che ha il foro adatto ai conduttori con i capicorda già montati; per il passaggio dei conduttori con i relativi capicorda, basterà schiacciare la guarnizione in modo da appiattire il foro. Alcuni articoli sono conformi alla normativa ferroviaria EN 45545. Completati di anello O-Ring.

On request: disponibili con filetto Metrico.

ITEM	Gasket	thread pitch	thread value	Ø est. conductor min - max mm	Ø est. conductor mm²	width cable lug max mm	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
BAS-FLC PG11.5.8,8	-FLC	PG	11	5 - 8,8	4 - 10	12,5	-	24	20	6	50
*											

\* Pressacavo con contenuto di plastica/gomma inferiore a 10 g e dunque adatto ad essere utilizzato nel settore ferroviario e su macchinari su rotaia. Infatti, fatti i dovuti controlli da parte dell'installatore riguardo alla posizione e all'ambiente in cui questo articolo andrebbe montato, la norma ferroviaria EN 45545 al paragrafo 4.1 prevede che per i prodotti con massa inferiore a 10 g non sia richiesto alcun requisito di classificazione.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

