

PRESSACAVI IN METALLO CON SCANALATURE ANTIROTAZIONE - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

ITEM: BOL-FL2 M32.10.18

Codice EZ: request the code from our sales office

Material: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in Nitrile 70 Sh A, -SA in tefabloc 80 Sh A, -OT in tefabloc 80 Sh A, -FL2 in santoprene 64 Sh A (elemento esterno) e in nitrile 70 Sh A (elemento interno).



Gasket: -SA (sagomata), -OT (otturata), -FL2 (a "fungo" lunga e a due elementi).

Use temperature: -25°C / +120°C

IP protection: IP 68

Features: pressacavi caratterizzati da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione (soltanto -FL2). Completati di anello O-Ring.

On request: pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione a "fungo" lunga e filetto lungo (esempio per M16: BOL-FL2 M16A.3.8 L).



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Gasket	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
BOL-FL2 M32.10.18	-FL2	Metric	32x1.5	10 - 18	30/33	29,5	8,5	20

NB: if in the table, in the "key" column, there are two dimensions separated by "/" (example: 20/24), the first dimension corresponds to the HEAD of the cable gland, while the second to the BODY. In the case of a single size, it corresponds to both parties.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

