



"PROGRESS" METAL CABLE GLANDS - "AGRO" SERIES (GAS THREAD)

Material: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Gasket: -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).

Use temperature: -40°C / +100°C

IP protection: IP 68

Features: pressacavi serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta e a due elementi.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	guarnizione	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
1000.3/8G	-FC2P	GAS	3/8"	5,5 - 12	21	21	6	50
1000.1/2G	-FC2P	GAS	1/2"	8 - 15	24	23	8	50
1000.3/4G	-FC2P	GAS	3/4"	12,5 - 20,5	30	28	10	25
1000.1G	-FC2P	GAS	1"	17 - 25,5	36	28	11	25
1000.11/2G	-FC2P	GAS	1" 1/2	25 - 35	50/55	32	12	10
1000.2G	-FC2P	GAS	2"	37 - 49	65	37	12	10
1000.21/2G.500 *	-FC2P	GAS	2" 1/2	45 - 50	80	38	18	1
1000.21/2G.560 *	-FC2P	GAS	2" 1/2	50 - 56	80	38	18	1
1000.3G.630*	-FC2P	GAS	3"	56 - 63	80	38	18	1
1000.3G.700*	-FC2P	GAS	3"	63 - 70	95	40	18	1

* Item with one element internal gasket.

NB: if in the table, in the "key" column, there are two dimensions separated by "/" (example: 20/24), the first dimension corresponds to the HEAD of the cable gland, while the second to the BODY. In the case of a single size, it corresponds to both parties.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993