



"PROGRESS MULTILAYER" METAL CABLE GLANDS WITH MAXIMUM CLAMPING RANGE - "AGRO" SERIES (METRIC THREAD)

ITEM: F1100.4.25

Codice EZ: request the code from our sales office

Material: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE modificato (colore grigio chiaro RAL 7035), O-Ring in NBR.


Gasket: a "cipolla".

Use temperature: -50°C / + 105°C

IP protection: IP 68 / IP 69.

Regulations and Certifications: EN 45545-2 HL3, NFPA 130.

Features: pressacavi serie Agro, tipo "Progress", con l'innovativa guarnizione interna MULTILAYER che offre una gamma di serraggio estremamente ampia. La guarnizione è a "cipolla", ovvero composta da vari anelli concentrici ed estraibili (per mezzo di un qualsiasi utensile) a seconda del diametro di cavo da montare. Questi pressacavi permettono la massima flessibilità d'installazione; l'installatore, infatti, può utilizzare un solo pressacavo per ogni dimensione di filetto perché il pressacavo può accogliere cavi di vario tipo e di vari diametri. Nel caso sia necessario montare un cavo preassemblato procedere così: estrarre gli anelli interni della guarnizione, far passare il cavo preassemblato attraverso l'anello più esterno, realizzare un taglio laterale sui soli anelli interni per poi richiuderli a "cipolla" sul cavo e riposizionarli all'interno dell'anello più esterno. Infine, la guarnizione "cieca", ovvero chiusa, funge anche da protezione antipolvere. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo evitando il rischio di danneggiamento dei cavi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
F1100.4.25	Metric	25x1.5	6 - 20,5	30	25	11	25

NB: THESE ITEMS ARE ON REQUEST.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

