



PRESSACAVI MOLTO COMPATTI IN METALLO - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

Material: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring realizzato nello stesso materiale della guarnizione interna, -OR-N in nitrile 70 Sh A.

Gasket: -OR (tipo "O-Ring")

Use temperature: -25°C / +120°C

IP protection: IP 68

Features: pressacavi con dimensioni molto ridotte, adatti anche a cavi con piccolo diametro e forniti con guarnizione interna tipo "O-Ring" (a sezione tonda). Completi di anello O-Ring.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
TOR-N M6.1,8.3,2*	Metric	6x1	1,8 - 3,2	11	11	7	50
TOR-N M8.3.5*	Metric	8x1.25	3 - 5	12	13	4,5	50
TOR-N M8.3.5 L*	Metric	8x1.25	3 - 5	12	13	7	50
TOR-N M10.4.6*	Metric	10x1.5	4 - 6	12	13	7	50
TOR-N M10.4.6 L*	Metric	10x1.5	4 - 6	13	12	10	50

* Item supplied without dustproof disc.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

