

PRESSACAVI IN METALLO CON AMPIA GAMMA DI GUARNIZIONI - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

ITEM: VAR-ST M16.7.10 L

Codice EZ: request the code from our sales office





Material: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, rondella (per pressacavo con guarnizione -FC2) in acciaio zincato, guarnizioni in elastomero.

Gasket: -ST (standard), -FC (a "fungo" corta), -FC2 (a "fungo" corta e a due elementi), -FL (a "fungo" lunga), -FL2 (a "fungo" lunga e a due elementi).

Use temperature: -25°C / +120°C

IP protection: IP 68

Features: pressacavi disponibili con un'ampia gamma di guarnizioni, proposti anche con filetto lungo e completi di anello O-Ring.



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Gasket	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
VAR-ST M16.7.10 L	-ST	Metric	16x1.5	7 - 10	17	17,5	13	50

NB: if in the table, in the "key" column, there are two dimensions separated by "/" (example: 20/24), the first dimension corresponds to the HEAD of the cable gland, while the second to the BODY. In the case of a single size, it corresponds to both parties.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

