



PRESSACAVI IN METALLO AD INNESTO CON INNOVATIVO MECCANISMO DI FISSAGGIO - SERIE "EZ"

Material: corpo in ottone nichelato, guarnizione e O-Ring in cloroprene.

Gasket: -S (per serraggio lamellare), -CP (a "cipolla").


Use temperature: -20°C / +100°C (con punte -30°C / +150°C)

IP protection: IP 66 / IP 68, Type 4X (UL 50E).


Flammability: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Regulations and Certifications: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), CSA (CSA C22.2), DNV (EN 62444).

Features: Non necessitano di controdadi o di fori filettati, si fissano con un innesto a scatto. Innovativo meccanismo di fissaggio a parete mediante spinta e rotazione del pressacavo contro la struttura. Maggior velocità di installazione rispetto ad un pressacavo tradizionale. Pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262 e molto performanti sia per la tenuta alla trazione che per la protezione IP. Per spessore parete: 0,5 - 4 mm. Disponibili con innesti in 5 misure, per fori di montaggio con diametro da 16 a 40 mm. Smontaggio dalla struttura con l'utensile specifico SPI, disponibile nelle 5 misure degli innesti ed acquistabile separatamente. On request: è possibile ordinare separatamente delle guarnizioni interne multiforo da sostituire a quelle interne ai pressacavi. Chiedere maggiori informazioni al nostro ufficio vendite.



SPI



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Descriptio n	misura innesto	Ø mounting hole mm	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	ØB mm	ØB2 mm	frame thickness mm	pack pcs.
BIN-ON-S 16.3.7	cable gland	16	16,2 - 16,4	3 - 7	20	47	9	28,3	15,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-CP 16.3.10	cable gland	16	16,2 - 16,4	3 - 10	20	47	9	28,3	15,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 16.5.10	cable gland	16	16,2 - 16,4	5 - 10	20	47	9	28,3	15,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 20.5.9	cable gland	20	20,2 - 20,4	5 - 9	22	46	9	32,3	19,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-CP 20.5.12	cable gland	20	20,2 - 20,4	5 - 12	22	46	9	32,3	19,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 20.6.12	cable gland	20	20,2 - 20,4	6 - 12	22	46	9	32,3	19,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-CP 25.8.17	cable gland	25	25,2 - 25,4	8 - 17	27	48	9	38,5	24,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 25.9.13	cable gland	25	25,2 - 25,4	9 - 13	27	48	9	38,5	24,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 25.11.17	cable gland	25	25,2 - 25,4	11 - 17	27	48	9	38,5	24,9	0,5 - 4	-

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





BIN-ON-S 32.11.15	cable gland	32	32,2 - 32,4	11 - 15	34	56,5	9	45,5	31,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-CP 32.11.21	cable gland	32	32,2 - 32,4	11 - 21	34	56,5	9	45,5	31,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 32.15.21	cable gland	32	32,2 - 32,4	15 - 21	34	56,5	9	45,5	31,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 40.16.23	cable gland	40	40,2 - 40,4	16 - 23	43	64	13,2	59	39,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-CP 40.16.28	cable gland	40	40,2 - 40,4	16 - 28	43	64	13,2	59	39,9	0,5 - 4	-
BIN-ON-S 40.19.28	cable gland	40	40,2 - 40,4	19 - 28	43	64	13,2	59	39,9	0,5 - 4	-
SPI-16	tool	16	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-20	tool	20	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-25	tool	25	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-32	tool	32	-	-	-	-	-	-	-	-	50
SPI-40	tool	40	-	-	-	-	-	-	-	-	50

THE ITEMS FOR WHICH THE QUANTITY PER PACKAGE IS NOT SPECIFIED ARE ON REQUEST AND SUBJECT TO A MINIMUM QUANTITY AVAILABLE TO BE REQUESTED AT OUR SALES OFFICE.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

