



## "PROGRESS" METAL CABLE GLANDS WITH FULL GASKET FOR HIGH TEMPERATURES - "AGRO" SERIES (METRIC THREAD)

Material: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in FPM, O-Ring in FPM.

Gasket: a "fungo" corta e piena.

Use temperature: -40°C / +200°C

IP protection: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Regulations and Certifications: EAC.

Features: pressacavi serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi si distinguono per la guarnizione interna corta e piena, ovvero senza fori, e resistente alle alte temperature. La guarnizione piena va forata secondo il diametro del cavo o dei cavi da inserire; per facilitare la perforazione è consigliabile congelare la guarnizione a -25°C.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	Ø est. cable max	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
mm							
1000.06.30.91*	Metric	6x1	3,5	8	12	5	50
1000.08.30.91*	Metric	8x1.25	5	11	14	5	50
1000.10.30.91*	Metric	10x1.5	6	13	15	5	50
1000.12.30.91	Metric	12x1.5	8	15	17	5	50
1000.17.30.91	Metric	16x1.5	10,5	18	22	5	50
1000.20.30.91	Metric	20x1.5	15	24	23	6	50
1000.25.30.91	Metric	25x1.5	20,5	30	28	7	25
1000.32.30.91	Metric	32x1.5	25,5	36	28	8	25
1000.40.30.91	Metric	40x1.5	33	46	31	8	10
1000.50.30.91	Metric	50x1.5	42	55	34	9	10
1000.63.30.91	Metric	63x1.5	52	70	37	10	5

\* Item with coarse thread.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

