



BELL METAL CABLE GLANDS WITH ANTI-TEAR CLAMP - "EZ" SERIES (PG THREAD)

Material: pressacavo in ottone nichelato, rondelle in acciaio zincato, guarnizione in Caoutchouc 55 Sh A.

Gasket: -CP (a "cipolla")

Use temperature: -40°C / +60°C

IP protection: IP 65

Features: pressacavo con testa a campana e con morsetto antistrappo ed antitorsione integrato.

On request: sono disponibili pressacavi a campana senza morsetto antistrappo.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	key mm	ØA est. min - max cable mm	ØB min - max mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
CAMOS-CP PG9.2.9	PG	9	22/17	2 - 9	6 - 9,5	28	6	50
CAMOS-CP PG11.4.11	PG	11	24/20	4 - 11	8 - 11,5	30	6	50
CAMOS-CP PG13.4.5.12	PG	13,5	28/22	4,5 - 12	9 - 13	30,5	6,5	50
CAMOS-CP PG16.5.5.14.5	PG	16	30/24	5,5 - 14,5	10 - 15	33,5	6,5	50
CAMOS-CP PG21.8.19	PG	21	38/30	8 - 19	14 - 20	36	7	20
CAMOS-CP PG29.12.27	PG	29	50/40	12 - 27	19 - 30	40	8	20

NB: if in the table, in the "key" column, there are two dimensions separated by "/" (example: 20/24), the first dimension corresponds to the HEAD of the cable gland, while the second to the BODY. In the case of a single size, it corresponds to both parties.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

