



## "PROGRESS" BELL METAL CABLE GLANDS - "AGRO" SERIES (METRIC THREAD)

Material: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Gasket: -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).

Use temperature: -40°C / +100°C

IP protection: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Regulations and Certifications: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC.

Features: pressacavi con testa a campana serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. La testa a campana fornisce una maggiore protezione del cavo in caso di curvatura o movimenti. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta e a due elementi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

On request: questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificata e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	ØA mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
1800.10.17	Metric	16x1.5	6 - 10,5	18	28	31	5	50
1800.11.17	Metric	16x1.5	6 - 10,5	18	28	31	10	50
1800.10.20	Metric	20x1.5	8 - 15	24	34	32	6	50
1800.11.20	Metric	20x1.5	8 - 15	24	34	32	10	50
1800.10.25	Metric	25x1.5	12,5 - 20,5	30	44	38	7	25
1800.11.25	Metric	25x1.5	12,5 - 20,5	30	44	38	11	25
1800.10.32	Metric	32x1.5	17 - 25,5	36	50	44	8	25
1800.11.32	Metric	32x1.5	17 - 25,5	36	50	44	13	25
1800.10.40	Metric	40x1.5	24 - 33	46	57	46	8	10
1800.11.40	Metric	40x1.5	24 - 33	46	57	46	13	10

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

