



## PRESSACAVI IN PLASTICA A 90° CON CHIUSURA PIEGHEVOLE E CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI - SERIE "HEYCO" (FILETTO PG)

Material: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6/6, guarnizione in gomma nitrilica NBR o TPE.

Color: nero, grigio.

Gasket: cilindrica per serraggio lamellare.

Use temperature: -40°C / +115°C (in applicazioni dinamiche: -20°C / +100°C)

IP protection: IP 68 (fino a 5 bar), NEMA 4, 4X, 6 e 6P.

Flammability: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Regulations and Certifications: UL, UR, CSA.

Features: pressacavi a serraggio lamellare con innovativo sistema di chiusura pieghevole brevettato. Vengono forniti in posizione aperta per facilitare il passaggio del cavo. Dopo aver inserito il cavo, abbassare la parte superiore del pressacavo chiudendolo a scatto; il cavo verrà piegato senza essere danneggiato. Questo innovativo design consente di risparmiare molto tempo e denaro. Una volta inserito il cavo ed avvitato il corpo filettato del pressacavo, la tenuta ai liquidi è garantita anche in posizione aperta. La particolare filettatura interna facilita e velocizza il serraggio del pressacavo. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring. Questi pressacavi hanno un'ottima resistenza all'acqua salata, agli acidi deboli, alla benzina, all'alcol, all'olio, al grasso ed ai comuni solventi. Si consiglia di utilizzare il pressacavo con il diametro cavo massimo più piccolo adatto al cavo da utilizzare.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	colore	thread pitch	thread value	Ø mounting hole mm	Ø est. min - max	key mm	B mm	H mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
					cable mm						
RLTCG 7 90 NERI*	black	PG	7	12,5	1,7 - 5,3	16	17,5	38,8	21,8	8,1	100
RLTCG 7 90 GRIGI*	Grey	PG	7	12,5	1,7 - 5,3	16	17,5	38,8	21,8	8,1	100
LTCG 7 90 NERI*	black	PG	7	12,5	2,9 - 6,4	16	17,5	38,8	21,8	8,1	100
LTCG 7 90 GRIGI*	Grey	PG	7	12,5	2,9 - 6,4	16	17,5	38,8	21,8	8,1	100
RLTCG 9 90 NERI*	black	PG	9	15,2	1,7 - 5,8	20,8	22,3	44,9	27,1	8,1	100
RLTCG 9 90 GRIGI*	Grey	PG	9	15,2	1,7 - 5,8	20,8	22,3	44,9	27,1	8,1	100

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993



LTCG 9 90 NERI*	black	PG	9	15,2	2,7 - 8	20,8	22,3	44,9	27,1	8,1	100
LTCG 9 90 GRIGI*	Grey	PG	9	15,2	2,7 - 8	20,8	22,3	44,9	27,1	8,1	100
RLTCG 11 90 NERI*	black	PG	11	18,6	1,8 - 6,6	23,9	25,1	51	31,2	9,7	100
RLTCG 11 90 GRIGI*	Grey	PG	11	18,6	1,8 - 6,6	23,9	25,1	51	31,2	9,7	100
LTCG 11 90 NERI*	black	PG	11	18,6	5,8 - 10,2	23,9	25,1	51	31,2	9,7	100
LTCG 11 90 GRIGI*	Grey	PG	11	18,6	5,8 - 10,2	23,9	25,1	51	31,2	9,7	100
RLTCG 13,5 90 NERI**	black	PG	13,5	20,4	2,4 - 7,4	24,9	26,9	56,1	35,1	10,4	100
RLTCG 13,5 90 GRIGI**	Grey	PG	13,5	20,4	2,4 - 7,4	24,9	26,9	56,1	35,1	10,4	100
LTCG 13,5 90 NERI**	black	PG	13,5	20,4	4,3 - 11,4	24,9	26,9	56,1	35,1	10,4	100
LTCG 13,5 90 GRIGI**	Grey	PG	13,5	20,4	4,3 - 11,4	24,9	26,9	56,1	35,1	10,4	100

\*Articolo certificato UR. \*\*Articolo certificato UL.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

