




PLASTIC CABLE GLANDS WITH CORD GRIP - "EZ" SERIES (GAS THREAD)

ITEM: PTL-S G3806.3.7

Codice EZ: request the code from our sales office

Material: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene.

Color: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Gasket: -S (per serraggio lamellare).

Use temperature: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)

IP protection: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar)

Flammability: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Regulations and Certifications: DNV GL (EN 62444).

Features: pressacavi prodotti secondo DIN EN 62444/50262, a serraggio lamellare con passacordone di protezione a spirale; il passacordone integrato permette al cavo ampi movimenti anche continui ed offre un'ottima protezione antivibrazioni. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring; per una tenuta ottimale, però, si consiglia l'utilizzo del contro dado e della guarnizione O-Ring a sezione piatta, venduti separatamente. Tutte e tre le colorazioni sono resistenti ai raggi UV (F1 secondo UL 746C). Con filettatura passo GAS - ISO 228. On request: per quantità, possono essere forniti in colore rosso RAL 3020, bianco RAL 9003 o blu RAL 5015. Inoltre, sono disponibili guarnizioni sostitutive multifilari oppure per cavi piatti.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Color	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	B mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
PTL-S G3806.3.7	black RAL 9005	GAS	3/8"	3 - 7	22	25,1	83,2	11	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

