



PRESSACAVI IN PLASTICA “SYNTEC LAMELLAR” CON PASSACORDONE E DENTI DI SICUREZZA - SERIE “AGRO” (FILETTO METRICO)

Material: pressacavo in poliammide 6 senza alogenzi, guarnizione in neoprene.

Color: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.

Gasket: cilindrica standard.

Use temperature: -30°C / +100°C

IP protection: IP 68

Regulations and Certifications: CE, c-UL-us, c-UR-us, EAC, VDE, SEV, DNV GL.

Features: pressacavi lamellari con passacordone di protezione serie Agro, tipo “Syntec Lamellar”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. Grazie al serraggio lamellare con sistema brevettato di lamelle mobili, garantiscono un'eccellente tenuta alla trazione e impediscono al cavo movimenti torsionali. Il passacordone integrato permette al cavo ampi movimenti anche continui. Sono dotati internamente di alette per un pre-fissaggio della testa sul corpo e sono anche caratterizzati da denti di sicurezza, posti all'interno della testa del pressacavo, che ne impediscono lo svitamento accidentale in presenza di vibrazioni. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta con buona resistenza agli agenti chimici. La larga base esagonale facilita l'avvitamento e garantisce una tenuta sicura ed affidabile. Nel caso i pressacavi fossero installati su pareti non perfettamente lisce e piane è consigliabile dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Color	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
1576.12.06	gray RAL 7035	Metric	12x1.5	2,5 - 6,5	15	54	6	50
1576.12.1.06	gray RAL 7035	Metric	12x1.5	2,5 - 6,5	15	54	12	50
1546.12.06	black RAL 9005	Metric	12x1.5	2,5 - 6,5	15	54	6	50
1546.12.1.06	black RAL 9005	Metric	12x1.5	2,5 - 6,5	15	54	12	50
1576.17.08	gray RAL 7035	Metric	16x1.5	4 - 8	19	64	6	50
1576.17.1.08	gray RAL 7035	Metric	16x1.5	4 - 8	19	64	12	50
1546.17.08	black RAL 9005	Metric	16x1.5	4 - 8	19	64	6	50
1546.17.1.08	black RAL 9005	Metric	16x1.5	4 - 8	19	64	12	50
1576.20.07	gray RAL 7035	Metric	20x1.5	3 - 7	24	88	8	50
1576.20.1.07	gray RAL 7035	Metric	20x1.5	3 - 7	24	88	13	50
1546.20.07	black RAL 9005	Metric	20x1.5	3 - 7	24	88	8	50
1546.20.1.07	black RAL 9005	Metric	20x1.5	3 - 7	24	88	13	50
1576.20.12	gray RAL 7035	Metric	20x1.5	5,5 - 12	24	88	8	50
1576.20.1.12	gray RAL 7035	Metric	20x1.5	5,5 - 12	24	88	13	50
1546.20.12	black RAL 9005	Metric	20x1.5	5,5 - 12	24	88	8	50
1546.20.1.12	black RAL 9005	Metric	20x1.5	5,5 - 12	24	88	13	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





Elektrozubehör
Cable management from E to Z



Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

