



## PRESSACAVI IN PLASTICA “SYNTEC LAMELLAR” CON PASSACORDONE E DENTI DI SICUREZZA - SERIE “AGRO” (FILETTO PG)

Material: pressacavo in poliammide 6 senza alogen, guarnizione in neoprene.

Color: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.

Gasket: cilindrica standard.

Use temperature: -30°C / +100°C

IP protection: IP 68

Regulations and Certifications: c-UL-us, c-UR-us, EAC.

Features: pressacavi lamellari con passacordone di protezione serie Agro, tipo “Syntec Lamellar”, di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. Grazie al serraggio lamellare con sistema brevettato di lamelle mobili, garantiscono un'eccellente tenuta alla trazione e impediscono al cavo movimenti torsionali. Il passacordone integrato permette al cavo ampi movimenti anche continui. Sono dotati internamente di alette per un pre-fissaggio della testa sul corpo e sono anche caratterizzati da denti di sicurezza, posti all'interno della testa del pressacavo, che ne impediscono lo svitamento accidentale in presenza di vibrazioni. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta con buona resistenza agli agenti chimici. La larga base esagonale facilita l'avvitamento e garantisce una tenuta sicura ed affidabile. Nel caso i pressacavi fossero installati su pareti non perfettamente lisce e piane è consigliabile dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Color	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
1576.07.06	gray RAL 7035	PG	7	2,5 - 6,5	15	54	8	50
1546.07.06	black RAL 9005	PG	7	2,5 - 6,5	15	54	8	50
1576.09.08	gray RAL 7035	PG	9	3 - 8	19	64	8	50
1546.09.08	black RAL 9005	PG	9	3 - 8	19	64	8	50
1576.11.07	gray RAL 7035	PG	11	2 - 7	22	77	8	50
1546.11.07	black RAL 9005	PG	11	2 - 7	22	77	8	50
1576.11.10	gray RAL 7035	PG	11	4 - 10	22	77	8	50
1546.11.10	black RAL 9005	PG	11	4 - 10	22	77	8	50
1576.13.07	gray RAL 7035	PG	13,5	3 - 7	24	88	9	50
1546.13.07	black RAL 9005	PG	13,5	3 - 7	24	88	9	50
1576.13.12	gray RAL 7035	PG	13,5	5,5 - 12	24	88	9	50
1546.13.12	black RAL 9005	PG	13,5	5,5 - 12	24	88	9	50
1576.16.11	gray RAL 7035	PG	16	5 - 11	27	102	10	50
1546.16.11	black RAL 9005	PG	16	5 - 11	27	102	10	50
1576.16.14	gray RAL 7035	PG	16	8,5 - 14	27	102	10	50
1546.16.14	black RAL 9005	PG	16	8,5 - 14	27	102	10	50

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993





Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

