




Compressione  
lamellare in forma  
esagonale.



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

## PRESSACAVI IN PLASTICA "SYNTEC LAMELLAR" CON ESCLUSIVO SERRAGGIO LAMELLARE ANTI-TORSIONE - SERIE "AGRO" (FILETTO METRICO)

### ITEM: 1545.25.17

**Codice EZ:** request the code from our sales office

Material: pressacavo in poliammide 6 senza alogeni, guarnizione in neoprene o in TPE (soltanto da M16 a M25).

Color: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.

Gasket: cilindrica standard.

Use temperature: -30°C / +100°C

IP protection: IP 68

Regulations and Certifications: CE, c-UL-us, c-UR-us, VDE, DNV GL, EAC.

Features: pressacavi lamellari a cupola serie Agro, tipo "Syntec Lamellar", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. Grazie al serraggio lamellare con sistema brevettato di lamelle mobili, garantiscono un'eccellente tenuta alla trazione e impediscono al cavo movimenti torsionali. Sono dotati internamente di alette per un pre-fissaggio della testa sul corpo e sono anche caratterizzati da denti di sicurezza, posti all'interno della testa del pressacavo, che ne impediscono lo svitamento accidentale in presenza di vibrazioni. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta con buona resistenza agli agenti chimici. La larga base esagonale facilita l'avvitamento e garantisce una tenuta sicura ed affidabile. Nel caso i pressacavi fossero installati su pareti non perfettamente lisce e piane è consigliabile dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444.

| ITEM       | Color          | thread pitch | thread value | Ø est. min -<br>max cable mm | key mm | H1 mm | H2 mm | pack pcs. |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------|--------|-------|-------|-----------|
| 1545.25.17 | black RAL 9005 | Metric       | 25x1.5       | 10 - 17                      | 29     | 38    | 10    | 25        |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

