



PRESSACAVI IN PLASTICA CON SERRAGGIO LAMELLARE E DENTI DI SICUREZZA - SERIE "EZ" - (FILETTO METRICO)

ITEM: RTC-S M3205.12.20 L15

Codice EZ: 170687

Material: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene.

Color: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Gasket: -S (per serraggio lamellare).

Use temperature: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)

IP protection: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar), Type 1/4/4X/12/13 (UL 50E).

Flammability: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Regulations and Certifications: CE, VDE (EN 62444), c-UL-us (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), c-CSA-us (CSA C22.2), DNV GL (EN 62444), GOST. Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.

Features: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262. All'interno della testa del pressacavo vi sono dei denti di sicurezza che offrono una protezione anti-vibrazioni. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring; per una tenuta ottimale, però, si consiglia l'utilizzo del controdado e della guarnizione O-Ring a sezione piatta, venduti separatamente. Tutte e tre le colorazioni sono resistenti ai raggi UV (F1 secondo UL 746C). Si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo. Con filettatura passo Metrico - EN 60423.

Su richiesta: sono disponibili pressacavi con guarnizioni sostitutive in versione multifilare, per cavi piatti e a due elementi (è una guarnizione composta di due elementi, l'uno dentro l'altro, per potersi adattare ad una più ampia gamma di diametri di cavo). Inoltre, questi pressacavi possono essere forniti senza denti di sicurezza all'interno della testa e possono essere forniti in colore rosso RAL 3020, bianco RAL 9003 o blu RAL 5015.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Color	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
RTC-S M3205.12.20 L15	gray RAL 7001	Metric	32x1.5	12 - 20	42	43,3	15	20

NB: if in the table, in the "key" column, there are two dimensions separated by "/" (example: 20/24), the first dimension corresponds to the HEAD of the cable gland, while the second to the BODY. In the case of a single dimension, it corresponds to both parties. THE ITEMS FOR WHICH THE QUANTITY PER PACKAGE IS NOT SPECIFIED ARE ON REQUEST AND SUBJECT TO A MINIMUM QUANTITY AVAILABLE TO BE REQUESTED AT OUR SALES OFFICE.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

