



## PRESSACAVI IN PLASTICA CON SERRAGGIO LAMELLARE - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

### ITEM: TEC-S M2504.5.12 L

**Codice EZ:** request the code from our sales office

Material: pressacavo in poliammide 6, guarnizione in neoprene.

Color: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001 o nero RAL 9005.

Gasket: -S (per serraggio lamellare).

Use temperature: -40°C / +100°C

IP protection: IP 68.

Flammability: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Regulations and Certifications: VDE (EN 62444), UL, c-UL-us, DNV.

Features: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo IEC 62444, caratterizzati dalla filettatura interna trapezoidale che permette un solido serraggio tra testa e corpo in modo da prevenire lo svitamento accidentale. I pressacavi in colore nero sono resistenti ai raggi UV. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring.

On request: per quantità, possono essere forniti in colore bianco RAL 9010.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

| ITEM                  | Color         | thread pitch | thread value | Ø est. min -<br>max cable mm | key mm | H1 mm | H2 mm | pack pcs. |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------|-------|-------|-----------|
| TEC-S<br>M2504.5.12 L | gray RAL 7035 | Metric       | 25x1.5       | 5 - 12                       | 27     | 35    | 15    | 20        |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

#### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

