



MULTIPLE WIRE "PROGRESS" PLASTIC CABLE GLANDS - "AGRO" SERIES (METRIC THREAD)

Material: pressacavo in poliammide senza alogeni rinforzato con fibra di vetro,
guarnizione in TPE.

Color: grigio chiaro RAL 7035.

Gasket: a "fungo" multifilare con fori aperti.

Use temperature: -20°C / +100°C

IP protection: IP 68

Regulations and Certifications: CE, SEV, VDE, EAC, DNV GL.

Features: pressacavi multifilari serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. La guarnizione con nervature antirotazione garantisce un'elevata protezione contro la torsione. Questi pressacavi sono disponibili con guarnizione interna corta ad un elemento. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444. Nel caso i pressacavi fossero installati su pareti non perfettamente lisce e piane è consigliabile dotarli di anello O-Ring a sezione piana, venduto separatamente.

On request: sono fornibili in altre colorazioni e con filetti in altre dimensioni.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	n. holes	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
1571.17.2.030	Metric	16x1.5	2	2 - 3	21	26	12	50
1571.17.2.040	Metric	16x1.5	2	2,5 - 4	21	26	12	50
1571.17.2.050	Metric	16x1.5	2	3,5 - 5	21	26	12	50
1571.20.2.050	Metric	20x1.5	2	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.20.2.060	Metric	20x1.5	2	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.20.2.075	Metric	20x1.5	2	5,5 - 7,5	27	28	13	50
1571.20.3.050	Metric	20x1.5	3	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.20.3.060	Metric	20x1.5	3	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.20.3.065	Metric	20x1.5	3	5,2 - 6,5	27	28	13	50
1571.20.4.050	Metric	20x1.5	4	3,5 - 5	27	28	13	50
1571.20.4.060	Metric	20x1.5	4	4,5 - 6	27	28	13	50
1571.25.2.070	Metric	25x1.5	2	5 - 7	34	33	13	25
1571.25.2.090	Metric	25x1.5	2	6,7 - 9	34	33	13	25
1571.25.2.100	Metric	25x1.5	2	7,7 - 10	34	33	13	25
1571.25.3.070	Metric	25x1.5	3	5,5 - 7	34	33	13	25
1571.25.3.090	Metric	25x1.5	3	6,8 - 9	34	33	13	25
1571.25.4.070	Metric	25x1.5	4	5,5 - 7	34	33	13	25
1571.25.6.060	Metric	25x1.5	6	4,8 - 6	34	33	13	25
1571.32.2.115	Metric	32x1.5	2	9 - 11,5	41	35	15	25
1571.32.3.090	Metric	32x1.5	3	7 - 9	41	35	15	25

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





1571.32.3.105	Metric	32x1.5	3	8,5 - 10,5	41	35	15	25
1571.32.4.090	Metric	32x1.5	4	7 - 9	41	35	15	25
1571.32.6.070	Metric	32x1.5	6	5,8 - 7	41	35	15	25

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

