



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

## PRESSACAVI IN PLASTICA PER CAVO RJ-45 - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

### ITEM: RJ45-PA M2005 L15

Codice EZ: request the code from our sales office

Material: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene.

Color: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Gasket: cilindrica per serraggio lamellare.

Use temperature: -20°C / +80°C (con punte fino a +150°C)

IP protection: IP 68 (fino a 5 bar).

Flammability: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Features: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262,

caratterizzati dalla guarnizione interna tagliata in modo tale da consentire

l'assemblaggio di uno o più cavi RJ-45 già intestati. Integrati alla base d'appoggio vi

sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring; per una tenuta

ottimale, però, si consiglia l'utilizzo del controdado e della guarnizione O-Ring a

sezione piatta, venduti separatamente. Questi pressacavi sono resistenti ai raggi UV

(F1 secondo UL 746C). Con filettatura passo Metrico - EN 60423.

ITEM	Color	thread pitch	thread value	n. holes	Ø est. cable max mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
RJ45-PA M2005 L15	gray RAL 7001	Metric	20x1.5	1	6	27	31,9	15	50

\* Article compliant with c-UL-us regulations and UL classified for 4X type applications (according to UL50E).

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

#### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993