



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

PRESSACAVI IN PLASTICA PER CAVO RJ-45 - SERIE "EZ" (FILETTO PG)

Material: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene.

Color: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Gasket: cilindrica per serraggio lamellare.

Use temperature: -20°C / +80°C (con punte fino a +150°C)

IP protection: IP 68 (fino a 5 bar).

Flammability: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Features: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262, caratterizzati dalla guarnizione interna tagliata in modo tale da consentire l'assemblaggio di uno o più cavi RJ-45 già intestati. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring; per una tenuta ottimale, però, si consiglia l'utilizzo del controdado e della guarnizione O-Ring a sezione piatta, venduti separatamente. Questi pressacavi sono resistenti ai raggi UV (F1 secondo UL 746C). Con filettatura passo PG - DIN 40430.

ITEM	Color	thread pitch	thread value	n. holes	Ø est. cable max mm	key mm	H1 mm	H2 mm	pack pcs.
RJ45-PA PG1604	gray RAL 7035	PG	16	1	6	27	31,9	10	50
RJ45-PA PG1605	gray RAL 7001	PG	16	1	6	27	31,9	10	50
RJ45-PA PG1606	black RAL 9005	PG	16	1	6	27	31,9	10	50
RJ45-PA PG2104	gray RAL 7035	PG	21	1	6	33	38,4	11	25
RJ45-PA PG2105	gray RAL 7001	PG	21	1	6	33	38,4	11	25
RJ45-PA PG2106	black RAL 9005	PG	21	1	6	33	38,4	11	25

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

