



PRESSACAVI IN PLASTICA AD INNESTO CON INNOVATIVO MECCANISMO DI FISSAGGIO - SERIE "EZ"

ITEM: BIN-S 4006.19.28

Codice EZ: request the code from our sales office

Material: corpo in poliammide 6 resistente ai raggi UV

Color: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Gasket: -S (per serraggio lamellare), -CP (a "cipolla").

Use temperature: -20°C / +100°C (con punte -30°C / +150°C)

IP protection: IP 66 / IP 68, Type 4X (UL 50E).

Flammability: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Regulations and Certifications: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr.

18.3-12 e 94.2-15), CSA (CSA C22.2), DNV (EN 62444).

Features: Non necessitano di controdadi o di fori filettati, si fissano con un innesto a scatto. Innovativo meccanismo di fissaggio a parete mediante spinta e rotazione del pressacavo contro la struttura. Maggior velocità di installazione rispetto ad un pressacavo tradizionale. Pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262 e molto performanti sia per la tenuta alla trazione che per la protezione IP. Per spessore parete: 0,5 - 4 mm. Disponibili con innesti in 5 misure, per fori di montaggio con diametro da 16 a 40 mm. Smontaggio dalla struttura con l'utensile specifico SPI, disponibile nelle 5 misure degli innesti ed acquistabile separatamente. On request: è possibile ordinare separatamente delle guarnizioni interne multiforo da sostituire a quelle interne ai pressacavi. Chiedere maggiori informazioni al nostro ufficio vendite.



SPI



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Color	Descripti on	misura innesto	Ø mounting hole mm	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm	ØB mm	ØB2 mm	frame thickness mm	pack pcs.
BIN-S 4006.19.2 8	black RAL 9005	cable gland	40	40,2 - 40,4	19 - 28	46	58	13,2	55,2	39,9	0,5 - 4	20

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

