



CONNETTORI GENERICI PER CAVI FOTOVOLTAICI

Material: connettore in PC/PA, terminale interno in rame stagnato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C

Protezione IP: IP 68.

Infiammabilità: antifiama e antiestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: IEC 62852, TUV, c-ETL-us, UL 6703.

Caratteristiche: connettori fotovoltaici resistenti ai raggi UV e realizzati con materiali di alta qualità, progettati per resistere agli agenti atmosferici e garantire affidabilità nel lungo periodo. La bassa resistenza di contatto e l'elevata capacità di conduzione della corrente assicurano un'elevata efficienza del prodotto. Sono omologati per cavi CC fino a 1500 V. La confezione contiene 10 connettori completi (maschio e femmina), dotati di terminali interni da crimpare sul cavo. Si distinguono inoltre per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Volt	sezione mm ²	per cavi con Ø mm	pack pcs.
E4C-MF-5,5,6,9	1500	4 - 6	5,5 - 6,9	25
E4C-MF-6.8	1500	4 - 6	6 - 8	-
E4C-MF-10.6.8	1500	10	6 - 8	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

