



MC4



MC4-EVO2

CONNETTORI MC4/MC4-EVO 2 PER CAVI FOTOVOLTAICI

ARTICOLO: MC4-F-7.8,8

Codice EZ:

Materiale: connettore in PC/PA (MC4) o in PA (MC4-EVO 2), terminale interno in rame stagnato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C

Protezione IP: IP 65/68.

Infiammabilità: antifiama e antiestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: TUV, IEC 62852, c-UL-us (UL 6703 e CSA C22.2 No. 182.5), UR.

Caratteristiche: rinomati connettori MC4 e MC4-EVO 2 di alta qualità, realizzati da Stäubli, azienda con oltre 25 anni di esperienza nel settore fotovoltaico. Resistenti ai raggi UV, sono disponibili per sezioni di cavo da 4 a 10 mm² e omologati per cavi CC fino a 1100/1500 V. Sono forniti nelle versioni maschio e femmina, completi di terminale interno da crimpare sul cavo.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	tipologia connettore	Volt	specifica	sezione mm ²	per cavi con ø mm	confezione pz.
MC4-F-7.8,8	MC4 (PV-KBT4/6II-UR)	1100	presa femmina	4 - 6	7 - 8,8	25

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993